



# BN ベストナイロン

冷凍、ボイルが可能な、5層汎用タイプのチューブフィルム

ダブルナイロン層で、あらゆる用途に柔軟な対応が可能。寒冷時の耐ピンホール性能に優れています。

## 仕様



NY/接着層/  
NY/接着層/LL



冷凍  
-40℃



規格袋有



ボイル  
100℃30分

【対応サイズ】

折径：90mm ~ 720mm

厚み：0.060mm~0.150mm

## 用途

【食品】冷凍、冷蔵、青果物、生鮮食品

【非食品】ダンボール・クラフト内袋 等

## 物性

項目	単位	測定値 (厚み70μm)
引張強度	Mpa	45
引張伸度	%	350
引裂強度	N/mm	150
衝撃強度	N·cm	160
突刺強度	N	5.0
酸素透過度	CC/(m <sup>2</sup> ·atm·day)	55
透湿度	g/(m <sup>2</sup> ·day)	8

※値は測定値の一例であり  
保証値ではありません。

## 規格袋

呼称	サイズ (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/箱)	呼称	サイズ (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/箱)	呼称	サイズ (mm) 厚み×幅×長さ	入数 (枚/箱)
SB1220	0.075x120x200	3,000	SB1830	0.075x180x300	2,000	SB2638	0.075x260x380	1,000
SB1323	0.075x130x230	3,000	SB1928	0.075x190x280	2,000	SB2645	0.075x260x450	1,000
SB1325	0.075x130x250	3,000	SB2025	0.075x200x250	2,000	SB2738	0.075x270x380	1,000
SB1420	0.075x140x200	3,000	SB2030	0.075x200x300	2,000	SB2838	0.075x280x380	1,000
SB1423	0.075x140x230	3,000	SB2035	0.075x200x350	2,000	SB2840	0.075x280x400	1,000
SB1424	0.075x140x240	3,000	SB2040	0.075x200x400	1,000	SB3040	0.075x300x400	1,000
SB1525	0.075x150x250	3,000	SB2230	0.075x220x300	1,000	SB3045	0.075x300x450	800
SB1528	0.075x150x280	2,000	SB2233	0.075x220x330	1,000	SB3050	0.075x300x500	800
SB1535	0.075x150x350	2,000	SB2235	0.075x220x350	1,000	SB3245	0.075x320x450	800
SB1555	0.075x150x550	1,000	SB2430	0.075x240x300	1,000	※Vシール袋		
SB1626	0.075x160x260	2,000	SB2435	0.075x240x350	1,000			
SB1727	0.075x170x270	2,000	SB2440	0.075x240x400	1,000	V-300	0.070x100x280	3,000
SB1730	0.075x170x300	2,000	SB2535	0.075x250x350	1,000	V-500	0.070x150x310	3,000
SB1826	0.075x180x260	2,000	SB2550	0.075x250x500	1,000	V-1kg	0.070x170x500	1,500

焼き豚



ハム



鰯生姜煮



山菜



ベアリング



お問い合わせは最寄の各営業所までお気軽にどうぞ

MICS化学株式会社 代表TEL:(0561)39-1211 MAIL:info@c-mics.com URL:http://www.c-mics.com

□札幌営業所 □仙台営業所 □東京営業所 □名古屋営業所 □広島営業所 □大阪営業所 □福岡営業所  
011-663-6571 022-211-5011 03-3667-6788 0561-39-5222 082-264-1211 06-6452-1835 092-476-1161